

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
EC DECLARATION OF CONFORMITY**



Anno/ Year:

10

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:



CERAMICHE REFIN

via I Maggio, 22
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 990499 - Fax +39 0536 842.523
www.refin.it e-mail: info@refin.it

Luogo di produzione: 1
Place of production: 1

Dichiara quanto segue:
We declare that:

Il/i prodotto/i	COOL 1 RETT.	WARM 1 RETT.	WHITE RETT.		
	COOL2 RETT.	WARM 2 RETT.	BLACK RETT.		
Product / products:	COOL3 RETT.	WARM 3 RETT.			
	COOL4 RETT.	WARM 4 RETT.			

Della Serie Of Serie	KAOS	SUPERFICIE SURFACE	UGL UGL GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE NEI FORMATI/IN SIZE 60X60/30X60/20X60/10X60/10X10
-------------------------	-------------	-----------------------	--

is in conformity with the provisions of the ANNEX ZA and ZB of EN 14411.

Piastrille di ceramica pressate a secco conformi alla EN 14411 appendice G, per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.
Dry-pressed tiles EN 14411 annex G, for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche	Valori dichiarati prima scelta	Valori dichiarati altre scelte commerciali	Note - Metodi di prova
List of the characteristics	Declared values first choice	Declare values other commercial choices	Notes - Test methods
Reazione al fuoco	Classe A1 _n - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche)
Reaction to fire	Class A1 _n - A1		Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione	S>1300N	NPD	EN ISO 10545-4
Flexural tensile strength	R>35N/mm ²		
Resistenza dell'adesione	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete)
Bond strength/adhesion	NPD		This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale)	NPD		DIN 51130
Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	NPD		DIN 51097
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare)	NPD		METODO B.C.R.A.
Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		—
Resistenza agli sbalzi termici	RESISTE	NPD	EN ISO 10545-9
Thermal shock resistance	RESISTANT		
Durabilità: Gelo/di disgelo	RESISTE	NPD	EN ISO 10545-12
Durability: Freeze/thaw	RESISTANT		

Firma:
Signature:

Nome:
Name:
Ruolo in azienda:
Position:

ARNOLD STABINGER

AMMINISTRATORE DELEGATO / MANAGING DIRECTOR

Data: 05-ott-10