

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ  
EC DECLARATION OF CONFORMITY**



Anno/ Year:

10

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:  
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:



**CERAMICHE REFIN**

via I Maggio, 22  
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 990499 - Fax +39 0536 842.523  
www.refin.it e-mail: info@refin.it

Luogo di produzione: **1**  
Place of production: **1**

Dichiara quanto segue:  
We declare that:

Il/i prodotto/i	<b>STONE-LEADER DARK</b>				
	<b>STONE-LEADER BROWN</b>				
Product / products:	<b>STONE-LEADER BEIGE</b>				
	<b>STONE-LEADER IVORY</b>				

Della Serie Of Serie	<b>STONE-LEADER</b>	SUPERFICIE SURFACE	<b>UGL</b> <b>UGL</b>
		<b>GRES PORCELLANATO</b> <b>PORCELAIN STONEWARE</b>	
		<b>NEI FORMATI/IN SIZE 60X60/30X60/45X45/30X30</b>	

risulta conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA e ZB** della norma **EN 14411**.  
is in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrelle di ceramica pressate a secco conformi alla **EN 14411** appendice **G**, per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.  
Dry-pressed tiles **EN 14411** annex **G**, for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche	Valori dichiarati prima scelta	Valori dichiarati altre scelte commerciali	Note - Metodi di prova
List of the characteristics	Declared values first choice	Declare values other commercial choices	Notes - Test methods
Reazione al fuoco	Classe A1 <sub>n</sub> - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche)
Reaction to fire	Class A1 <sub>n</sub> - A1		Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm <sup>2</sup>	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale)	R9		DIN 51130
Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	NPD		DIN 51097
	NDP		METODO B.C.R.A.
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare)	NPD		—
Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		—
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Firma:  
Signature:

Nome:  
Name:  
Ruolo in azienda:  
Position:

**ARNOLD STABINGER**  
 AMMINISTRATORE DELEGATO / MANAGING DIRECTOR

Data: 30-apr-10