

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
EC DECLARATION OF CONFORMITY**



Anno/ Year:

10

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:



CERAMICHE REFIN

via I Maggio, 22
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 990499 - Fax +39 0536 842.523
www.refin.it e-mail: info@refin.it

Luogo di produzione: **1**
Place of production: **1**

Dichiara quanto segue:
We declare that:

Il/i prodotto/i Product / products:	X-STONE CONCRETE				
	X-STONE IRON				
	X-STONE WOOD				
	X-STONE SAND				

Della Serie Of Serie	X-STONE	SUPERFICIE SURFACE	UGL UGL
		GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE	
		30X60/45X45/30X30/15X30/15X15	

risulta conforme alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA e ZB** della norma **EN 14411**.
is in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

Piastrille di ceramica pressate a secco conformi alla **EN 14411** appendice **G**, per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.
Dry-pressed tiles **EN 14411** annex **G**, for internal and external floorings and wall finishes.

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declared values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1 _f - A1 Class A1 _f - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S>1300N R>35N/mm ²	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	R11 A+B+C		DIN 51130 DIN 51097
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	DRY 0,65 WET 0,66 NPD		METODO B.C.R.A. —
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Firma:
Signature:

Nome:
Name:
Ruolo in azienda:
Position:

ARNOLD STABINGER
 AMMINISTRATORE DELEGATO / MANAGING DIRECTOR

Data: 29-apr-10